



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ · КАЗАХСТАН 2026

Оборудование Lufberg для систем HVAC

Электроприводы воздушных заслонок, клапанов с возвратной пружиной, шаровые клапаны и принадлежности Lufberg — обзор продукции для партнёров и заказчиков в Казахстане. Цены и условия поставки — в индивидуальном коммерческом предложении.

Официальный дистрибьютор Lufberg (lufberg.eu) — TechControls (SIA Oluksnītis, Латвия)

Версия: сентябрь 2026

Что внутри

- ① Электроприводы без возвратной пружины
- ② Электроприводы с возвратной пружиной
- ③ Принадлежности и блоки управления
- ④ Шаровые клапаны и узлы с приводом
- ⑤ Условия заказа и контакты



ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ

Условия использования каталога

Цены. Данный каталог носит справочный характер и не содержит цен. Стоимость рассчитывается индивидуально под параметры проекта и объём.

Подбор. Перед расчётом стоимости TechControls проверяет момент, питание, управляющий сигнал, время хода, степень защиты и необходимые принадлежности.

Скидки. Проектные и объёмные скидки рассчитываются индивидуально по запросу.

Доставка. Доставка, страхование, таможенные платежи и местные сборы рассчитываются отдельно и не входят в стоимость оборудования.

Предложение. Цена, срок поставки и условия оплаты фиксируются в отдельном коммерческом предложении после запроса.

Обозначения в таблицах

Обозначение	Значение
24V / 230V	напряжение питания
2/3 point	двух- или трёхпозиционное управление
0...10V / 2...10V	пропорциональное управление напряжением
0...20mA / 4...20mA	пропорциональное управление током
MOD	интерфейс Modbus
S	исполнение со вспомогательным выключателем
ST	исполнение с термодатчиком (thermosensor)
P / PI	пропорциональное управление (серия-зависимо)

Полный технический подбор — включая степень защиты (IP), угол поворота, усилие ручного управления и совместимость с конкретной заслонкой или клапаном — TechControls выполняет индивидуально по каждому запросу.

РАЗДЕЛ 1

Электроприводы без возвратной пружины

Приводы воздушных заслонок серий DA-N (стандартное время хода) и DA-F (быстродействующие), 2–32 Нм, 24/230 В.

Модель	Момент	Питание	Управление	Время хода
DA02N24	2 Нм	24V	2/3 поз.	15–45 с
DA02N220	2 Нм	230V	2/3 поз.	15–45 с
DA02N24S	2 Нм	24V	2/3 поз., 1 выкл.	15–45 с
DA02N220S	2 Нм	230V	2/3 поз., 1 выкл.	15–45 с
DA02N24P	2 Нм	24V	2–10V	25–55 с
DA02N220P	2 Нм	230V	2–10V	25–55 с
DA02N24PS	2 Нм	24V	2–10V, 1 выкл.	25–55 с
DA02N220PS	2 Нм	230V	2–10V, 1 выкл.	25–55 с
DA04N24	4 Нм	24V	2/3 поз.	30–65 с
DA04N220	4 Нм	230V	2/3 поз.	30–65 с
DA04N24S	4 Нм	24V	2/3 поз., 2 выкл.	30–65 с
DA04N220S	4 Нм	230V	2/3 поз., 2 выкл.	30–65 с
DA04N24P	4 Нм	24V	0...10V	30–65 с
DA04N24I	4 Нм	24V	4...20mA	30–65 с
DA04N220P	4 Нм	230V	0...10V	30–65 с
DA08N24	8 Нм	24V	2/3 поз.	30–40 с
DA08N220	8 Нм	230V	2/3 поз.	30–40 с
DA08N24S	8 Нм	24V	2/3 поз., 2 выкл.	30–40 с
DA08N220S	8 Нм	230V	2/3 поз., 2 выкл.	30–40 с
DA08N24PI	8 Нм	24V	0(2)...10V/0(4)...20mA	30–40 с
DA08N220P	8 Нм	230V	0(2)...10V	30–40 с
DA08N24PIS	8 Нм	24V	0(2)...10V/0(4)...20mA, 2 выкл.	30–40 с
DA08N220PS	8 Нм	230V	0(2)...10V, 2 выкл.	30–40 с
DA16N24	16 Нм	24V	2/3 поз.	70–95 с
DA16N220	16 Нм	230V	2/3 поз.	70–95 с
DA16N24S	16 Нм	24V	2/3 поз., 2 выкл.	70–95 с
DA16N220S	16 Нм	230V	2/3 поз., 2 выкл.	70–95 с
DA16N24PI	16 Нм	24V	0(2)...10V/0(4)...20mA	70–95 с
DA16N220P	16 Нм	230V	0(2)...10V	70–95 с
DA16N24PIS	16 Нм	24V	0(2)...10V/0(4)...20mA, 2 выкл.	70–95 с
DA16N220PS	16 Нм	230V	0(2)...10V, 2 выкл.	70–95 с
DA24N24	24 Нм	24V	2/3 поз.	115–160 с

Модель	Момент	Питание	Управление	Время хода
DA24N220	24 Нм	230V	2/3 поз.	115–160 с
DA24N24S	24 Нм	24V	2/3 поз., 2 выкл.	115–160 с
DA24N220S	24 Нм	230V	2/3 поз., 2 выкл.	115–160 с
DA24N24PI	24 Нм	24V	0(2)...10V/0(4)...20mA	115–160 с
DA24N220P	24 Нм	230V	0(2)...10V	115–160 с
DA24N24PIS	24 Нм	24V	0(2)...10V/0(4)...20mA, 2 выкл.	115–160 с
DA24N220PS	24 Нм	230V	0(2)...10V, 2 выкл.	115–160 с
DA32N24	32 Нм	24V	2/3 поз.	135–185 с
DA32N220	32 Нм	230V	2/3 поз.	135–185 с
DA32N24S	32 Нм	24V	2/3 поз., 2 выкл.	135–185 с
DA32N220S	32 Нм	230V	2/3 поз., 2 выкл.	135–185 с
DA32N24PI	32 Нм	24V	0(2)...10V/0(4)...20mA	135–185 с
DA32N24PIS *	32 Нм	230V	0(2)...10V/0(4)...20mA, 2 выкл.	135–185 с
DA08F24	8 Нм	24V	2/3 поз.	8 с
DA08F220	8 Нм	230V	2/3 поз.	8 с
DA08F24S	8 Нм	24V	2/3 поз., 2 выкл.	8 с
DA08F220S	8 Нм	230V	2/3 поз., 2 выкл.	8 с
DA08F24PI	8 Нм	24V	0(2)...10V/0(4)...20mA	8 с
DA08F24PIS *	8 Нм	230V	0(2)...10V/0(4)...20mA, 2 выкл.	8 с
DA16F24	16 Нм	24V	2/3 поз.	16 с
DA16F220	16 Нм	230V	2/3 поз.	16 с
DA16F24S	16 Нм	24V	2/3 поз., 2 выкл.	16 с
DA16F220S	16 Нм	230V	2/3 поз., 2 выкл.	16 с
DA16F24PI	16 Нм	24V	0(2)...10V/0(4)...20mA	16 с
DA16F24PIS	16 Нм	24V	0(2)...10V/0(4)...20mA, 2 выкл.	16 с

* В прайс-листе производителя для этой позиции указано напряжение питания 230V при обозначении модели «...N24...». TechControls уточняет фактическое напряжение при подтверждении заказа.

РАЗДЕЛ 2

Электроприводы с возвратной пружиной

Приводы серий DA-S и FS с возвратом в безопасное положение при отключении питания, 3–30 Нм, 24/230 В.

Модель	Момент	Питание	Управление	Время хода
DA03S24	3 Нм	24V	ON/OFF	60 / <30 с
DA03S220	3 Нм	230V	ON/OFF	60 / <30 с
DA03S24S	3 Нм	24V	ON/OFF, 2 выкл.	60 / <30 с
DA03S220S	3 Нм	230V	ON/OFF, 2 выкл.	60 / <30 с
DA03S24P	3 Нм	24V	0–10V	60 / <30 с
DA03S24PS	3 Нм	24V	0–10V, 1 выкл.	60 / <30 с
DA05S24	5 Нм	24V	ON/OFF	70 / <20 с
DA05S220	5 Нм	230V	ON/OFF	70 / <20 с
DA05S24S	5 Нм	24V	ON/OFF, 2 выкл.	70 / <20 с
DA05S220S	5 Нм	230V	ON/OFF, 2 выкл.	70 / <20 с
DA05S24P	5 Нм	24V	0–10V	120 / <20 с
DA05S24PS	5 Нм	24V	0–10V, 1 выкл.	120 / <20 с
DA10S24	10 Нм	24V	ON/OFF	100 / <25 с
DA10S220	10 Нм	230V	ON/OFF	100 / <25 с
DA10S24S	10 Нм	24V	ON/OFF, 2 выкл.	100 / <25 с
DA10S220S	10 Нм	230V	ON/OFF, 2 выкл.	100 / <25 с
DA10S24P	10 Нм	24V	0–10V	120 / <20 с
DA10S24PS	10 Нм	24V	0–10V, 2 выкл.	120 / <20 с
DA15S24	15 Нм	24V	ON/OFF	150 / <30 с
DA15S220	15 Нм	230V	ON/OFF	150 / <30 с
DA15S24S	15 Нм	24V	ON/OFF, 2 выкл.	150 / <30 с
DA15S220S	15 Нм	230V	ON/OFF, 2 выкл.	150 / <30 с
DA15S24P	15 Нм	24V	0–10V	150 / <30 с
DA15S24PS	15 Нм	24V	0–10V, 2 выкл.	150 / <30 с
FS05S24S	5 Нм	24V	ON/OFF, 2 выкл.	70 / <20 с
FS05S220S	5 Нм	230V	ON/OFF, 2 выкл.	70 / <20 с
FS05S24ST	5 Нм	24V	ON/OFF, 2 выкл., термодатчик	70 / <20 с
FS05S220ST	5 Нм	230V	ON/OFF, 2 выкл., термодатчик	70 / <20 с
FS10S24S	10 Нм	24V	ON/OFF, 2 выкл.	100 / <25 с
FS10S220S	10 Нм	230V	ON/OFF, 2 выкл.	100 / <25 с
FS10S24ST	10 Нм	24V	ON/OFF, 2 выкл., термодатчик	100 / <25 с

Модель	Момент	Питание	Управление	Время хода
FS10S220ST	10 Нм	230V	ON/OFF, 2 выкл., термодатчик	100 / <25 с
FS15S24S	15 Нм	24V	ON/OFF, 2 выкл.	150 / <30 с
FS15S220S	15 Нм	230V	ON/OFF, 2 выкл.	150 / <30 с
FS15S24ST	15 Нм	24V	ON/OFF, 2 выкл., термодатчик	150 / <30 с
FS15S220ST	15 Нм	230V	ON/OFF, 2 выкл., термодатчик	150 / <30 с
FS10N24S	10 Нм	24V	3 поз., 2 выкл.	30–45 с
FS10N220S	10 Нм	230V	3 поз., 2 выкл.	30–45 с
FS30N24S	30 Нм	24V	3 поз., 2 выкл.	115 с
FS30N220S	30 Нм	230V	3 поз., 2 выкл.	115 с

РАЗДЕЛ 3

Принадлежности и блоки управления

Трансформаторы, блоки и модули управления сериями LT, LC и ZV, применяемые совместно с приводами Lufberg.

Модель	Питание
LT-12	230V
LT-22	230V
LC-P24	24V
LC-P220	230V
ZV-A230	230V
ZV-A24	24V
ZV-B230	230V
ZV2-S-15-2-230	230V
ZV2-S-20-4-230	230V
ZV2-S-25-8-230	230V
ZV3-S-15-3-230	230V
ZV3-S-20-4-230	230V
ZV3-S-25-8-230	230V

Назначение и совместимость каждой позиции (трансформатор, блок аварийного управления, потенциометр обратной связи и т.д.) TechControls уточняет при подборе под конкретный привод и схему подключения.

РАЗДЕЛ 4

Шаровые клапаны и узлы с приводом

2- и 3-ходовые шаровые клапаны серии BV для узлов регулирования HVAC.

Модель	Тип
BV-2-20-4	2-ходовой
BV-2-25-10	2-ходовой
BV-2-25-16	2-ходовой
BV-2-32-25	2-ходовой
BV-2-40-25	2-ходовой
BV-2-40-40	2-ходовой
BV-2-50-63	2-ходовой
BV-3-20-4	3-ходовой
BV-3-25-10	3-ходовой
BV-3-25-16	3-ходовой
BV-3-32-25	3-ходовой
BV-3-40-25	3-ходовой
BV-3-40-40	3-ходовой
BV-3-50-63	3-ходовой

РАЗДЕЛ 5

Как оформить заказ

- 1. Запрос** — Пришлите модель конкурента, спецификацию или параметры привода — в любом удобном формате.
- 2. Подбор** — TechControls проверяет момент, питание, управляющий сигнал, время хода, степень защиты и монтаж.
- 3. Предложение** — Итоговая цена, срок поставки, проектная или объёмная скидка и условия оплаты фиксируются в коммерческом предложении.

Каталог носит справочный характер и не содержит цен. Стоимость, скидка и срок поставки рассчитываются индивидуально и фиксируются в коммерческом предложении по запросу.

Контакты

Владимир Ивашкевич

Представитель по развитию бизнеса

Моб.: +371 28772702

WhatsApp: +995 558466382

Email: info@techcontrols.euWeb: techcontrols.eu**Алексей Свириденков**

Управляющий директор

Тел. / WhatsApp: +371 26197685

TechControls — SIA Oluksnītis

Pasta iela 6-3, Ādaži, Латвия, LV-2164